

CATALOGO
GENERALE **XI**
EDIZIONE

AGGIORNAMENTO
GIUGNO 2022



DE SANTIS NICOLA s.r.l.

TASSELLO NYLON "DUOXPAND" FISCHER

Tassello prolungato bimeriale con vite premontata zincata T.S.P. e impronta Torx - Applicazioni certificate su ogni supporto grazie all'intelligente combinazione di design e materiali - Idoneo per fissaggio di materiali fragili e in prossimità dei bordi grazie all'innovativa geometria a lamelle - Vite di sicurezza fischer premontata a testa svasata piana in acciaio zincato



fischer
I SISTEMI DI FISSAGGIO



Codic	Articolo	Ø x L.	PZ
N23710	562155	10x100 mm.	1

TASSELLO NYLON OCCHIOLO APERTO*

Tassello in nylon con vite con occhio aperto - M4



Codic	Ø x L.	Filetto	PZ
N26218	9x40 mm.	M4	100

ANCORANTE IN ACCIAIO SOLO TASSELLO "NTR"

In acciaio per OPF50 - Per foro Ø18 mm.



Codic	Ø x L.	PZ
N22938	12x75 mm.	20

ANCORANTE PER PONTEGGI

Acciaio tropicalizzato - Fissaggi pesanti - Conforme alle normative europee vigenti - Applicazioni: Calcestruzzo, mattone pieno, pietra



Codic	Ø x L.	Occhio	PZ
N22951	14x100 mm.	12x120 mm.	25
N22949	16x140 mm.	12x160 mm.	25

GIUNZIONE IN METALLO CON VITE "FAMOS"

In metallo tropicalizzato



Codic	Misura	PZ
N26261	38x13H mm.	100

MANIGLIA PER INFISSI IN ALLUMINIO NERA

In alluminio verniciato colore nero



Codic	Misura	CP
N26212	132x69x32 mm.	10

CATENA DI SICUREZZA PER PORTA

In acciaio ottonato



Codic	Misura	PZ
N89530	50x18 mm.	12

VENTILATORE DA SOFFITTO 3 PALE CON LUCE E TELECOMANDO

Con telecomando - 3 pale in legno - Colore frassino - Con luce - Lampada da 70 watt (non inclusa) - Funzione reversibilità



Codic	Potenza	Ø	Pale	PZ
N28497	70 watt	132 cm.	3	1

VENTILATORE A SOFFITTO 5 PALE CON LUCE



3 velocità - 5 pale in legno - Con luce - Porta lampada E27 - Comando a cordicella - Funzione reversibilità - Colore marrone - Alimentazione 230V~50 Hz 70W - Conf. in scatola

CE

Codic	Potenza	Ø	Pale	PZ
N28498	60 Watt	132 cm.	5	1

MASCHERINA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA FFP2 NR



Tessuto ecologico - Polipropilene Melt-Brown - Occhielli elasticizzati - Banda nasale in alluminio - Filtrazione polveri fini PM 2,5 - Confezionate in singole buste sigillate - Qualità certificata CE 2163 - Standard EN149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR - Non medicale

CE

Codic	Confezione	PZ
N23138	30 pz.	10

MASCHERINA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA FFP2 NERA



Mascherine monouso pieghevoli FFP2 di colore nero - Confezionate singolarmente - Cinque strati di protezione - Inodore, non irritante, confortevole e traspirante - Classificate secondo la normativa EN 149:2001 + A1:2009. CE 2163

CE

Codic	Confezione	PZ
23496	10 pz.	10

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "MATT" S3 U-POWER



Leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola realizzata con un'innovativa miscela PU di nuova generazione - Tomaia in PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante - Protezione della punta con film anti-abrasione - Traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione - Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo



Codic	Misura	PA
N24059	N° 39	1
N24060	N° 40	1
N24061	N° 41	1
N24062	N° 42	1
N24063	N° 43	1
N24064	N° 44	1
N24065	N° 45	1
N24066	N° 46	1

CORNICE LOOK IN LEGNO BIANCA



Supporto in cartone pressato

Codic	Misura	PZ
N23132	20x30 cm.	14
N23164	13x18 cm.	14
N23174	18x24 cm.	14
N23175	21x29,7 cm.	14
N23176	25x35 cm.	14
N23177	30x40 cm.	14
N23178	35x50 cm.	7
N23179	50x70 cm.	7

FORNO ELETTRICO VENTILATO "ROSTO' 21"



Lampada interna - Può contenere un piatto di diametro 30 cm - Vetro doppio per isolamento termico - Timer 90 minuti con segnale acustico - Termostato regolabile da 80° a 250°C - Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato - Funzioni di cottura: base, grill, combinata - Indicatore luminoso di funzionamento - Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 vassoio raccogli briciole - Alimentazione: AC 230V ~ 50-60Hz - Peso: 6.5 Kg



CE

Codic	Potenza	L. x P. x H.	Capacità	PZ
N26199	1500 Watt	44x38x26,5 cm	21 lt.	1

FORNO ELETTRICO PIZZA "DELIZIA EVO VERDE"



Termostato regolabile fino a 400°C - Timer 5 minuti con segnale acustico - Piatto in pietra refrattaria (Ø 31 cm) - Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato - Indicatore luminoso di funzionamento - Accessori: paletta per pizza, ricettario - Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz - Peso: 5,4 Kg - Conforme regolamento EN 60335-2-9:A13/2010

GFERRARI



Codic	Potenza	L. x P. x H.	PZ
N26198	1200 Watt	33,5x35x20 cm	1

FRIGGITRICE AD ARIA "FRIGGISANO DUO"



2 zone di cottura indipendenti - Contenitori con maniglia - Contenitori e vassoi antiaderenti - Timer e temperatura regolabile (fino a 200°C) - Display digitale - 8 modalità di cottura: fritto, arrosto, griglia, al forno, riscalda, disidrata, tieni caldo, patatine - Funzioni: SYNC: termina entrambe le cotture nello stesso momento; SHAKE: attiva un segnale sonoro per mescolare gli alimenti; DUAL COOK: raddoppia le porzioni, imposta la stessa cottura per i due scomparti - Piedini antiscivolo

GFERRARI



Codic	Potenza	L. x P. x H.	Capacità	PZ
N26211	1700 Watt	38,5x37x31 cm	8 lt. (4+4)	1

OCCHIALI DA SOLE "SANTA BARBARA" KIT 8 PZ.



Lenti con protezione massima dai raggi UV - 8 modelli assortiti

CHARRO

Codic	Espositore	CF
N21927	8 pz.	1

SPINA DIRITTA INDUSTRIALE 2P+T IP 67 BLU CON INNESTO RAPIDO



Spina mobile industriale CEE: 1 Spina 2P+T 16A 200-250V - Approval. CE - Grado di protezione IP 67 - Contro la polvere e contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua alla profondità di un metro - Con cablaggio rapido



Codic	Spina	PZ
N26188	230V 16A	10

PRESA MOBILE INDUSTRIALE 2P+T IP 67 BLU CON INNESTO RAPIDO



Presca mobile industriale: 1 presa 2P+T 16A 200-250V - Approval. CE - Con coperchio - Grado di protezione IP 67 - Contro la polvere e contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua alla profondità di un metro - Cablaggio rapido



Codic	Spina	PZ
N26189	230V 16A	10

ADATTATORE INDUSTRIALE 1 SPINA + 3 PRESE IP 67 BLU



Adattatore industriale 1 spina 16A 200-250V 2P+T - 3 prese 16A 200-250V 2P+T - Grado di protezione IP 67 - Costruiti in riferimento alle normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2. - Particolarmente adatti per il cantiere, camping, giardinaggio, per l'allacciamento di attrezzi ed elettro-utensili in genere - Cavo HQ7RN-F (Neoprene) da 3 m Sez. 3G2,5 mm²



Codic	Spina/Presca	PZ
N26192	250V 16A	10

ADATTATORE INDUSTRIALE 3 PRESE 1 SCHUKO + 2 BIPASSO BLU



Adattatore industriale 1 spina 16A 200-250V 2P+T - 1 prese Schuko 10-16A - 2 prese Bipasso 2P+T 16A Grado di protezione IP 44 - Costruiti in riferimento alla normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2 - Particolarmente adatti per il camping, giardinaggio, per l'allacciamento di attrezzi ed elettro-utensili in genere, in luoghi dove la presa disponibile sia diversa dalla spina montata sull'apparecchio utilizzatore



Codic	Spina/Presca	PZ
N26193	250V 10-16A	10

ADATTATORE INDUSTRIALE SPINA ITA 90° BLU



Adattatore industriale DUPLEX 1 spina 16A 230V 2P+T - 1 presa Bipasso 2P+T 16A - 1 presa 2P+T 16A 200-250V Grado di protezione IP44 - Costruiti in riferimento alle normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2 - Particolarmente adatti per il camping, giardinaggio, per l'allacciamento di attrezzi ed elettro-utensili in genere, in luoghi dove la presa disponibile sia diversa dalla spina montata sull'apparecchio utilizzatore



Codic	Spina/Presca	PZ
N26194	230V 16A	12

ADATTATORE CONVERTISPINA INDUSTRIALE SPINA ITA BLU



Convertispina OPTIMUS industriale 1 spina 2P+T 16A 200-250V - presa bipasso 2P+T 16A Grado di protezione IP44 - Costruiti in riferimento alla normative CEI EN 50250 e CEI EN 60309-1/2 - Particolarmente adatti per il camping, giardinaggio, per l'allacciamento di attrezzi ed elettro-utensili in genere, in luoghi dove la presa disponibile sia diversa dalla spina montata sull'apparecchio utilizzatore

CE

Codic	Spina/Presa	PZ
N26195	250V 16A	6

QUADRO ELETTRICO CON CAVALLETTO ASC 2+1 PRESE BLU



Quadro EOLO ASC IP65 con cavalletto, cavo 4 mt 3G2,5 H07RN-F- 1 spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67- Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 - Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C-1 - Interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC - Potenza max 3 kW

CE

Codic	Spina	Dimensione	PZ
N26196	250V 16A	156x185x338 mm.	12

CAVO LINEARE TV CON SPINE A GOMITO




Prolunga cavo TV coassiale - Spina/spina gomito + adattatore presa/presa Ø 9,5 mm. - Cf. in blister

CE

Codic	Lunghezza	Colore	PZ
N22979	2 mt.	Bianco	1

COPRINTERRUTTORE MAGIC IN ABS NERO "CLICK"



In ABS - Unel + 1 Schuko - Si fissa a scatto negli appropriati supporti - Compatibile con la linea Magic

CE

Codic	Foro	PZ
N27966	2 Posti	25

COPRINTERRUTTORE MAGIC IN ABS BIANCO "CLICK"



In ABS - Unel + 1 Schuko - Si fissa a scatto negli appropriati supporti - Compatibile con la linea Magic

CE

Codic	Foro	PZ
N27967	2 Posti	25

COPRINTERRUTTORE MAGIC IN ABS BIANCO "CLICK" SCHUKO FEB



In ABS - Unel Schuko - Si fissa a scatto negli appropriati supporti - Compatibile con la linea Magic



CE

Codic	Foro	PZ
27968	1 posto	25

COPRINTERRUTTORE MAGIC IN ABS NERO "CLICK" SCHUKO FEB



In ABS - Unel Schuko - Si fissa a scatto negli appropriati supporti - Compatibile con la linea Magic



CE

Codic	Foro	PZ
27965	1 posto	25

CAVO 3 IN 1 NERO FILO DIRETTO PER SMARTPHONE



Micro USB, Lightning, Type-C - Filo metallico - Ricarica Veloce

CE

Codic	Lunghezza	PZ
N25619	1 mt.	1

CARICABATTERIA AUTO PER SMARTPHONE USB+ TYPE C BIANCO

Caricatore per auto 1 USB + 1 TYPE-C - Ricarica super veloce 20W e power delivery



CE

Codic	Potenza	PZ
N25646	20 Watt	1

ALIMENTATORE USB+TYPE C BIANCO PER SMARTPHONE

Caricabatterie 1 USB + 1 TYPE-C - Ricarica super veloce 20W e power delivery



CE

Codic	Potenza	PZ
N25621	20 Watt	1

LAMPADA A LED DICROICA DIMMERABILE MAURER*

Lampada a led a bassissimo consumo - Dimmerabile per variare l'intensità luminosa. Classe energetica A+ - Angolo del fascio luminoso 35° - Cf. blister



MAURER

CE

Codic	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
N81671	GU10-7 Watt	3000°K Calda	520Lumen	5

CATENA PORTALAMPADE

Catena di portalampade pendenti, con attacco grande E27 ad uso professionale, adatta all'illuminazione interna ed esterna di locali, case, giardini, terrazzi, porticati, etc - Resistente all'acqua, con grado di protezione IP65 - Prolungabile fino a max 10 catene per un totale di 50 luci e 50 mt di lunghezza - Lampadine non incluse - Cf. in scatola



CE

Codic	Lunghezza	Luci	Colore	PZ
N23208	5 mt.	5	Nero	1
N23207	5 mt.	5	Bianco	1

PROIETTORE LED CON STAFFA 300 W. MAURER

Lampada led - Basso consumo - Angolo del fascio luminoso 120° - Risparmio energetico 90% - Luce calda 4000°K - Classe di protezione IP65 - Confezione in scatola



MAURER

CE

Codic	Potenza led	Sviluppo	PZ
N82006	300 Watt	24000Lumen	1

SERRATURA DA INFILARE BORDO TONDO CROMO OPACO PATENT

Serratura Patent B.T. - Frontale bordo tondo, quadro maniglia mm 8, interasse mm 70 - Conf. in scatola



Codic	Finitura	Misura	Interasse	PZ
N36028	Cromo opaco	45 mm.	70 mm.	1
N36029	Cromo opaco	50 mm.	70 mm.	1

SERRATURA DA INFILARE BORDO TONDO NICHEL PATENT

Serratura da infilare - Foro Yale



Codic	Misura	Interasse	PZ
N34894	50 mm.	85 mm.	1

SCHIUMA "DETERGENTE TESSUTI" AREXONS

Pulisce: tessuti, velluto e moquettes - La schiuma attiva insieme all'uso meccanico della spazzolina in dotazione, penetra in profondità, ammorbidisce lo sporco e lo rimuove con facilità, restituendo i colori originali - Asciuga rapidamente e lascia un gradevole profumo di pulito - Ideale anche a casa per divani, poltrone, tappeti - Non lascia aloni



arexons

Codic	Contenuto	PZ
46529	400 ml.	12

RETE PER PAVIMENTO ZINCATA Ø 1,70 MM.

Similare Pavitec - Rete zincata per armatura di pavimenti in genere - Maglia 75x75 mm. - Filo Ø1,70 mm. - Con perimetro



Codic	Misura	PZ
N10210	2x1 mt.	20

FISSATRICE ELETTRICA "ELECTRO"

Dotata di un guscio in tecnopolimero ad alta resistenza e di un tastatore che abilita lo sparo solo quando la macchina viene appoggiata sul piano di lavoro - Dispone di una manopola di regolazione della potenza che consente di moderare una maggiore o minore infissione del punto nel legno



Codic	Punti	Chiodi	PZ
N66094	53/6÷14 mm.	M / 15 mm.	1

SPAZZOLA A TAZZA PER DECESPUGLIATORE

Spazzola per decespugliatore per giardinaggio in nylon con adattatori - C0170 - ø: 170mm - Filo nylon 2 mm - Attacco 25,4 con kit adattatori per decespugliatori - Velocità max 10000 rpm - Norme di sicurezza UNI EN1083-2



CF

Codic	Ø	CF
N26274	170 mm.	8

NASTRO IMBALLO PVC AVANA TESA

Ideale per la chiusura di cartoni di peso medio e rientra nella categoria di nastri per imballaggio per utilizzi generali - Spessore totale 48 µm - Lunghezza nastro 66 mt. - Altezza nastro 50 mm.



PZ

Codic	Colore	Altezza	PZ
N47016	Avana	50 mm.	36