

### MIGNON 6

# MODELLO 8 - 10 - 12















**21748 BIANCO** 



DATI	TECNICI
р:	

430 x 487 x 770H mm Dimensioni: Ø 80 mm Tubo uscita fumi: max 89,8% - min. 88,5% Rendimento: Autonomia: max 14 h - min. 7 h max 1,4 kg./h - min. 0,7 kg./h Consumo orario: Capacità serbatoio: 11 kg 53 / 281 W Assorbimento elettrico: Peso netto: 45 kg 21747 BORDEAUX

#### Rivestimento in acciaio verniciato



TÜV Rheinland®



EN-14785

D !	Hallana.
vesian	Italiano

MAURER	6,3 kw - 160 m³	7,8 kw - 200 m³	8,7 kw - 200 m³
DATI TECNICI	MOD. 8	MOD. 10	MOD. 12 (VENTILATA)
Dimensioni: Tubo uscita fumi: Rendimento: Autonomia min/max: Consumo orario: Capacità serbatoio: Assorbimento elettrico: Peso:	463 x 468 x 869H mm	463 x 468 x 869H mm	463 x 468 x 958H mm
	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	max 91,4% - min. 91,3%	max 91,3% - min. 90,2%	max 91,3% - min. 89,5%
	9 / 18 ore	7 / 18 ore	6,5 / 18 ore
	1,4÷0,7 kg/h	1,8÷0,7 kg/h	2,0÷0,7 kg/h
	13 kg	13 kg	13 kg
	90 / 300 W	106 / 300 W	115 / 300 W
	78 Kg	78 Kg	79 Kg
CODICE	21738 BORDEAUX	21740 BORDEAUX	21742 BORDEAUX
	21739 Bianco	21741 BIANCO	21743 BIANCO

CODICE

### LUISELLA 5.0



Scambiatore di calore a fascio tubiero. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato ed escludibile. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore. Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Vano cenere. Profondità ridotta. Serbatoio stagno. Easy Control. Easy Setup.

#### Rivestimento in acciaio verniciato



EN 14785 **C** €



Dimensioni:	
Tubo uscita fumi:	
Capacità serbatoio:	
Consumo orario:	
Tubo asnirazione aria:	

DATI TECNICI

Tubo aspirazione aria: Rendimento: Assorbimento elettrico: Peso netto: 572 x 307 x 892H mm Ø 80 mm (POS/SUP) 10 kg 0,5 ÷ 1,0 kg/h Ø 40 mm 92,4 - 92,4% 280 W 64 kg

CODICE 26897 BORDEAUX

### LUISELLA 5.0 MAXI



Scambiatore di calore a fascio tubiero. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato ed escludibile. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore. laterale destro. Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Vano cenere. Profondità ridotta. Easy Control. Easy Setup.

Wi-Fi integrato (App "Total Control 3.0")

#### Rivestimento in acciaio verniciato



EN 14785 C€

Mound
Finantia in vita

2,5÷7 kw - 201 m<sup>3</sup>

#### DATI TECNICI

639 x 290 x 892H mm Dimensioni: Tubo uscita fumi: Ø 80 mm (P/S/LAT.DX) Capacità serbatoio: 10 kg Consumo orario: 0,6 ÷ 1,6 kg/h Tubo aspirazione aria: Ø 40 mm Rendimento: 94 - 92% 280 W Assorbimento elettrico: 99 kg Peso netto:

CODICE 35567 GRAFITE

### **REDONDA 8**



Stufa a pellet ventilata in acciaio verniciato. Focolare in ghisa estraibile. Termostato interno. Programmatore giornaliero. Predisposizione Wi-fi. Con telecomando.

#### Rivestimento in acciaio verniciato



MAURER











#### DATI TECNICI

Dimensioni: 525 x 485 x 865H mm Ø 80 mm Tubo uscita fumi: Rendimento: max 91,4% - min. 91,3% Autonomia: max 18 h - min. 9 h Consumo orario: max 1,4 kg./h - min. 0,7 kg./h Capacità serbatoio: 13 kg 90 / 300 W Assorbimento elettrico: Peso netto: 78 kg

CODICE 23170 BORDEAUX

### **SOUVENIR** PLUS STEEL 5.0



Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale).

Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Canalizzazione fino a 6 metri, deviabili manualmente. Ventilazione con PRO AIR SETUP.

Possibilità di uscita per la canalizzazione (Ø80 mm): posteriore, superiore, laterale destra.


Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore, laterale destro. Focolare estraibile da assistenza autorizzata.

#### Rivestimento in acciaio verniciato





EN 14785 C€





3,3÷10,0 kw - 287 m3 (CANALIZZATA)

#### DATI TECNICI

Dimensioni: 821 x 323 x 1124H mm Ø 80 mm (POS/SUP/LAT-DX) Tubo uscita fumi: Potenza resa all'aria 3,7 ÷ 10,2 kW Capacità serbatoio: 19 kg Consumo orario:  $0.7 \div 2.2 \text{ kg/h}$ Rendimento: 94 - 92,5% Assorbimento elettrico: 300 W Peso netto: 141 kg

CODICE 25524 BORDEAUX

# KETTY 5.0

### GIUSY 5.0





Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Easy Control. Easy Setup.

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica.



### EN 14785 C€



### EN 14785 C€

Extrafiame  Extractione	2,5÷6,5 kw - 186 m³
DATI TECNICI	
Dimensioni:	456 x 507 x 884H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	15 kg
Consumo orario:	0,6 ÷ 1,4 kg/h
Tubo aspirazione aria:	Ø 50 mm
Rendimento:	91 - 92%
Assorbimento elettrico:	290 W
Peso netto:	77 kg
CODICE	20742 BORDEAUX
CODICE	20743 AVORIO

Extroflame	3,0÷7,0 kw - 201 m³
DATI TECNICI	
Dimensioni:	498 x 490 x 1022H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm (POS/SUP)
Capacità serbatoio:	15 kg
Consumo orario:	0,7 ÷ 1,6 kg/h
Rendimento:	90 - 92%
Assorbimento elettrico:	305 W
Peso netto:	85 kg
CODICE	20745 BORDEAUX
CODICE	20746 BIANCO

### **DAHIANA** 5.0



Scambiatore di calore a fascio tubiero. Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse. Ventilazione ambiente con 2 motori dedicati. Possibilità uscita aria forzata frontale (di fabbrica) o superiore in fase di installazione. Ventilazione con PRO AIR SETUP. Serbatoio stagno. Candeletta ceramica. Funzione FPC Plus. Vano cenere estraibile. Elevata capienza serbatoio di stoccaggio pellet (~ kg 27). Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Easy Setup. Easy Control.

Rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa.



Extraflame	3,8÷10,0 kw - 287 m³
DATI TECNICI	
Dimensioni: Tubo uscita fumi: Capacità serbatoio: Consumo orario: Rendimento: Assorbimento elettrico: Peso netto:	525 x 602 x 1080H mm Ø 80 mm (POS) 27 kg 0,8 ÷ 2,2 kg/h 93,2 - 91,2% 330 W 153 kg
CODICE	25859 AVORIO 23166 BORDEAUX

### **DAHIANA PLUS 5.0**



Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa. Scambiatore di calore a fascio tubiero. Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse.

Ventilazione ambiente con 2 motori dedicati.

Possibilità uscita aria forzata frontale (di fabbrica) o superiore in fase di installazione. Ventilazione con PRO AIR SETUP. Canalizzazione con motore dedicato fino a 8 metri, termostatabile ed escludibile. Possibilità di uscita per la canalizzazione (Ø80 mm): posteriore. Canalizzazione con funzione Air Zone Control. Vano cenere estraibile. Elevata capienza serbatoio di stoccaggio pellet (~ kg 27). Focolare estraibile da assistenza autorizzata. Easy Setup. Easy Control. Serbatoio stagno. Candeletta ceramica. Funzione FPC Plus

Rivestimento in acciaio verniciato e top in ghisa.



CODICE	25860 BORDEAUX
Peso netto:	158 kg
Assorbimento elettrico:	330 W
Rendimento:	92,7 - 91,7%
Consumo orario:	0,8 ÷ 2,2 kg/h
Capacità serbatoio:	27 kg
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm (POS)
Dimensioni:	525 x 602 x 1080H mm
DATI TECNICI	
DATI TECHNOL	
Extraflame	3,8÷10,0 kw - 287 m³ (CANALIZZATA

### **GEMMA FORNO 5.0**



Focolare in ghisa.

Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.

Cassetto cenere estraibile.

Aria primaria e secondaria regolabile per migliore combustione.

Sistema di post-combustione per basse emissioni.

Vetro ceramico.

Forno smaltato da 19 lt.

Padella Forno Smaltata (1 pz) di serie.

Rivestimento esterno in maiolica.





EN 14785 (€

<sup>€</sup> 1299,00

Extraflame

7,3 kw - 209 m<sup>3</sup>

#### DATI TECNICI

 Dimensioni:
 460 x 495 x 1207H mm

 Tubo uscita fumi:
 Ø 120 mm

 Tiraggio del camino:
 12 Pa

 Consumo orario:
 1,9 kg/h

 Rendimento:
 87,2%

 Peso netto:
 125 kg

 CODICE
 37244 BIANCA

 37243 BORDEAUX

# FAMILY 4,5



Focolare in ghisa.

Porte in acciaio smaltato.

Facciata e telaio in ghisa smaltata.

Piastra e cerchi in ghisa levigata.

Cassetto cenere estraibile.

Sistema di post-combustione per basse emissioni.

Porta fuoco con doppio vetro, interno ceramico.

Porta forno con doppio vetro.

Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt.

Cassettone porta legna.

Uscita fumi superiore lato destro.

Piedini per agevolare pulizia.

Padella forno smaltata (1 pz) di serie.

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato.



EN 14785 (€

<sup>€</sup>1399,00



9,2 kw - 215 m<sup>3</sup>

#### DATI TECNICI

Dimensioni: 964 x 642 x 853H mm
Tubo uscita fumi: Ø 130 mm
Tiraggio del camino: 12 Pa
Consumo orario: 2,2 kg/h
Rendimento: 81%
Peso netto: 125 kg

CODICE

37246 CAPPUCCINO

### **EMILIANA** STEEL







Focolare in ghisa.

Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.

Cassetto cenere estraibile.

Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione.

Sistema di post-combustione per basse emissioni. Vetro ceramico.

Rivestimento esterno in acciaio.



EN 13240 (€ **1259,00** 

imensioni: 453 x 490 x 950H mm ubo uscita fumi: Ø 120 mm Sup traggio del camino: 10 Pa onsumo orario: 1,7 kg/h endimento: 88,7% eso netto: 121 kg
ubo uscita fumi: Ø 120 mm Sup raggio del camino: 10 Pa onsumo orario: 1,7 kg/h
ubo uscita fumi: Ø 120 mm Sup raggio del camino: 10 Pa
ubo uscita fumi: Ø 120 mm Sup
imensioni: 453 x 490 x 950H mm
ATI TECNICI
7,3 KW – 186 m <sup>3</sup>

### **FEDORA** STEEL







Focolare in ghisa.

Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata.

Cassetto cenere estraibile.

Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione.

Sistema di post-combustione per basse emissioni. Vetro ceramico.

Rivestimento esterno in acciaio.





iraggio del camino: 10 Pa onsumo orario: 2,25 kg/h endimento: 86,4%
andimonto. 84 / V/2
eso netto: 150 kg

### **ERA**

Rivestimento in acciaio da 8 mm verniciato nero.

Vetro ceramico per alte temperature fino a  $800^{\circ}$ .

Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.

Cassetto raccolta cenere estraibile. Mattoni refrattari 30x20x3H cm. Vano porta legna 22x25x23H cm.





6,8 KW - 167 m<sup>3</sup>

#### DATI TECNICI

Dimensioni:
Tubo uscita fumi:
Dimensione focolare
Consumo orario:

Consumo orario: 2,0 kg/h Rendimento: 74,1% Peso netto: 42 kg

CODICE 26168 ANTRACITE



Rivestimento in acciaio da 2 mm verniciato nero.

Vetro ceramico per alte temperature fino a 800°.

Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.

Cassetto raccolta cenere estraibile. 2 mattoni refrattari 40x20x3H cm. 4 mattoni 30x20x3H cm.

Vano porta legna 39x31x22H cm.



<sup>€</sup> 369,00



10,7 KW - 262 m<sup>3</sup>

#### DATI TECNICI

Dimensioni: 430 x 410 x 860H mm
Tubo uscita fumi: Ø 130 mm Sup
Dimensione focolare 340 x 260 x 300 mm
Consumo orario: 3,1 kg/h
Rendimento: 73,8%
Peso netto: 50 kg

CODICE 26169 ANTRACITE



330 x 350 x 940H mm

250 x 240 x 300 mm

Ø 130 mm Sup

Xin.

# **PALLADE**

Rivestimento in acciaio verniciato nero con pannelli laterali colori avorio. Piano superiore maggiorato.

Camera combustione a 6 mattoni refrattari con sportello a ventilazione anti-appannamento, vetro ceramico resistente fino a 800°.

Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a  $600\ensuremath{^\circ}\xspace.$ 

Cassetto raccolta ceneri -Vano porta legna.



**€469,**00

#### 10,7 KW - 262 MT<sup>3</sup>

#### DATI TECNICI

 Dimensioni:
 500 x 410 x 860H mm

 Tubo uscita fumi:
 Ø 130 mm Sup

 Tiraggio del camino:
 12 (1,2) Pa

 Dimens. bocca fuoco:
 330 x 260 mm

 Consumo orario:
 3,1 kg/h

 Rendimento:
 73,8%

CODICE 24495 AVORIO

### **AROR**



2 selezioni di temperatura. Dispositivo aria forzata (TURBO). Termostato controllo temperatura. Protezione termica. Con maniglia per il trasporto integrata. Timer 24 ore.

CE

# DATI TECNICI Dimensione: 69,5 x 20 x 44,5H cm Potenza: 1250-2000 Watt Peso: 3 kg CODICE 82428

### **TUFO**







 $\epsilon$ 

Elemento riscaldante in alluminio da 2000 W. Pannello in vetro temperato curvo. Protezione contro il surriscaldamento. Supporto da pavimento/montaggio a parete. Maniglia per facile spostamento. Touch screen + display LED con telecomando. Timer 12 ore. Funzione Wifi (con app. Tuya). IP24

MAURER	TERMOCONVETTORE Da pavimento
DATI TECNICI	
Dimensione: Potenza: Peso:	77 x 24 x 43H cm 1000-2000 Watt 5,8 kg
CODICE	900154

### **PAG**



**€74,**90





Elemento riscaldante a filo.
2 livelli di riscaldamento.
Flusso d'aria su 3 lati.
Protezione contro il surriscaldamento.
Supporto da pavimento/montaggio a parete.
Display LED con telecomando.
Timer 12 ore. Modalità risparmio energetico.

MAURER	TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO
DATI TECNICI	
Dimensione: Potenza: Peso:	60 x 24 x 40,5H cm 1000-2000 Watt 3,7 kg
CODICE	900155

# **TINOS**



3 selezioni di temperatura.
Dispositivo aria forzata (TURBO).
Termostato controllo temperatura.
Protezione termica, Posizionabile si

Protezione termica. Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro. Con maniglia per il trasporto integrata.



# MAURER TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO

#### DATI TECNICI

Dimensione: 53,5 x 20 x 38,5H cm Potenza: 750-1250-2000 Watt Peso: 3 kg

CODICE 98563

### **SMART CORFU'**



€**84,**00

2 selezioni di temperatura. Elemento riscaldante in ceramica PTC. Pannello frontale in vetro. Interruttore termico di sicurezza. Protezione dal surriscaldamento. Oscillazione automatica. Con telecomando. Display LED. Timer settimanale. Rilevamento finestra aperta.



### MAURER<sup>®</sup> TER

TERMOCONVETTORE DA PARETE WI-FI

#### DATI TECNICI

 Dimensione:
 58 x 15 x 23H cm.

 Potenza:
 1000-2000 Watt

 Colore:
 Bianco

CODICE 84296

### **SAMO**



€**76,**00

2 selezioni di temperatura. Oscillazione automatica. Termostato di sicurezza. Timer settimanale Con telecomando e comando manuale. Display LCD. Fissaggio a parete.



MAURER

TERMOCONVETTORE DA PARETE

#### DATI TECNICI

**SWIFT** 

<mark>17,</mark>90



2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Termostato ambiente. Protezione termica. Indicatore di funzione luminoso. Corpo in plastica antiurto. Maniglia di trasporto.

MAURER	TERMOVENTILATORE
DATI TECNICI	
Dimensione: Potenza: Peso:	22,5 x 14,5 x 26,5H cm 1000-2000 Watt 1,8 kg
CODICE	98553



**€26,**90

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Temperatura regolabile. Controllo automatico della temperatura. Protezione termica. Raggio di oscillazione 60°.

Indicatore di funzione luminoso. MAURER **TERMOVENTILATORE** DATI ECNICI

Dimensione: 21 x 16 x 29H cm 1000-2000 Watt Potenza: Peso: 1,8 kg CODICE 98556



34.90



Termostato regolabile. Resistenze ceramiche PTC. Funzione oscillante. Interruttore termico di sicurezza. Protezione per il surriscaldamento. Interruttore di sicurezza antiribaltamento.

MAURER	TERMOVENTILATORE
DATI ECNICI	
Dimensione: Potenza:	17,4 x 11,7 x 24,6H cm 1000-1500 Watt
Peso:	1,8 kg
CODICE	84288

# **REI N 2000**

Modello industriale. Con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio inox. Resistenza in acciaio inox. Portata aria 260 m<sup>3</sup>/h. Protezione IPX4.

RISCALDATORE

**ELETTRICO** 

### MAURER DATI TECNICI Dimensione:

23 x 19,5 x 31,5H cm 1000-2000 Watt

3,60 kg Peso:

CODICE 84291

Potenza:



# **REI 3300**

Modello industriale. Con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio inox. Resistenza in acciaio inox. Portata aria 514 m<sup>3</sup>/h. Protezione IPX4.

MAURER

RISCALDATORE **ELETTRICO** 

DATI TECNICI

Dimensione: 26,5 x 26 x 40H cm 1650-3300 Watt Potenza: Peso: 5,10 kg

CODICE 84292



# **TONGAREVA**

3 selezioni temperatura. Area riscaldata: 15-20 mg circa. Inclinazione regolabile +/- 45° Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità. Per uso in ambienti esterni ed interni IP34 Modello a piantana: base Ø 50 cm, altezza regolabile 180-210 cm **69.**00

MAURER STUFA AL QUARZO DATI TECNICI 50,5x17,5x31 cm Dimensione: 650-1300-2000 Watt Potenza: Colore: Nero CODICE 83138

### **ANDROS**

15.<sup>90</sup>

2 selezioni di temperatura. Maniglia di trasporto. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Interruttore di sicurezza. Alta efficienza.



### **SKIATHOS**

**25.**90

3 selezioni temperatura. Protezione termica. Rete radiante trasmissione calore. Maniglia di trasporto. Funzione oscillante. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



### **KOS**

32,00

4 selezioni di temperatura. Protezione termica. Rete radiante trasmissione calore. Funzione oscillante. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



M	A	П	D	F	D,
	"	u	П		П

DATI TECNICI

Dimensione:

Potenza:

STUFA AL QUARZO

26 x 10,5 x 39,5H cm 400-800 Watt

Peso: 1 kg

CODICE 98562 MAURER

STUFA ALOGENA

#### MAURER

STUFA ALOGENA

DATI TECNICI

CODICE

Dimensione: 27,5 x 21,5 x 48,5H cm 400-800-1200 Watt Potenza:

Peso: 1,9 kg

99663

#### DATI TECNICI

Dimensione: 35 x 11,5 x 56H cm 400-800-1200-1600 Watt Potenza:

Peso: 2,5 kg

CODICE 98561

### **ILOVIK**

**€42,**00

2 selezioni di temperatura. Migliore efficienza e capacità riscaldante. Funzione oscillante. Maniglia di trasporto. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



### **LASTOVO**

**€49,**00

Con effetto fiamma. 2 potenze di riscaldamento. Elemento riscaldante in ceramica PTC. Interruttore termico di sicurezza. Protezione dal surriscaldamento. Interruttore di sicurezza antiribaltamento. Funzione di oscillazione automatica.



### **ARBE**

€**74.**90

Con effetto fiamma. 2 potenze di riscaldamento. Diplay LED. Elemento riscaldante in ceramica PTC. Interruttore termico di sicurezza. Protezione dal surriscaldamento. Interruttore di sicurezza antiribaltamento. Oscillazione automatica. Funzione ECO.



#### MAURER

STUFA ALOGENA AL CARBONIO

#### DATI TECNICI

30 x 30 x 70H cm Dimensione: 450-900 Watt Potenza: 1,9 kg Peso:

80682 CODICE

### MAURER

TERMOVENTILATORE

#### DATI TECNICI

23 x 23 x 60,6H cm Dimensione: 800-2000 Watt Potenza: 3,8 kg Peso:

84289 CODICE

### MAURER

TERMOVENTILATORE

#### DATI TECNICI

22 x 22 x 66H cm Dimensione: 800-2000 Watt Potenza: 2,7 kg Peso: 900153

CODICE

### **SCALDALETTO**



Temperatura regolabile su 3 livelli. Comando di controllo staccabile. Tessuto in poliestere 100% lavabile in lavatrice. Facile da fissare al materasso tramite elastici agli angoli. Protezione contro il surriscaldamento.

€ **24,**90 € **42,**00 singolo

matrimoniale

### MAURER

### SCALDALETTO ELETTRICO

_	CODICE	82848	82849
	Dimensione: Comandi: Potenza:	150 x 80 cm. 1 60 watt	160 x 140 cm. 2 60x2 watt
	DATI TECNICI	SINGOLO	MATRIMONIALE

### **ARYAL S1E INVERTER C**



Classe A++ (in raffreddamento); Classe A+ (in riscaldamento stagione media);

Classe A+++ (in riscaldamento stagione più calda).

Gas ecologico R32. Telecomando multifunzione o APP si può impostare il comfort desiderato all'ora desiderata. Funzioni: ventilazione, deumidificazione, automatica (in funzione della temperatura ambiente),

sleep (aumenta gradualmente in funzione della temperatura impostata). Grado di protezione IP24 (unità esterna); IPXO (unità interna)

OLIMPIA	CLIMATIZZAT	TORE MONOSPLIT
DATI TECNICI	ARYAL S1E 10.000 BTU	ARYAL S1E 12.000 BTU
Dimensioni unità interna: Dimensioni unità esterna: Consumo energetico raffred./riscald. Classe efficienza energetica:	805 x 194 x 285H mm 720 x 270 x 495H mm 156/910/714 Kwh/anno A++ / A+ / A+++	805 x 194 x 285H mm 720 x 270 x 495H mm 211/945/706 Kwh/anno A++ / A+ / A+++
CODICE	20585	20582

### ACCESSORI

Mensole a parete con 2 staffe regolabile + 1 barra. În acciaio zincato verniciato a polvere epossidiche di colore bianco. Portata delle 2 mensole insieme 200 kg. Con accessori per il montaggio.

€ **19.**90

### MAURER

**CLIMATIZZATORE** 45 x 36,5 x 78 cm.

Misura · Portata:

200 kg (2 mensole insieme)

MENSOLA PER

CODICE 50701

Mensole a parete con staffa regolabile. In acciaio zincato verniciato a polvere epossidiche.



#### MENSOLA PER fischer 🗪 CLIMATIZZATORE

Misura: Portata: 45 x 36,5 x 78 cm 80 kg

CODICE 23006

Fstate/Inverno

Due modalità di programmazione: manuale o automatica. Tasto "One Key" per la regolazione automatica della temperatura idea



Due modalità di programmazione: manuale o automatica. Indica la temperatura desiderata



Funzione Riscaldamento/ Raffreddamento intelligente; Inserimento codici diretti o tramite ricerca manuale: Orologio, timer accensione/ spegnimento e funzione Sleep;



#### RICHIEDI IL PREZZO **AL TUO RIVENDITORE** $\epsilon$

Funzioni di accensione e spegnimento, impostazione della temperatura, ventilazione, funzione economia, turbo, orologio, sleep, etc. Supporto posteriore per fissaggio a parete. Display LCD



#### TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche Potenza calorifera: 2xAAA (non incluse)

CODICE 24048

#### TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche 2xAAA (non incluse) Potenza calorifera:

CODICE 20294

#### Schermo LCD retro illuminato TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI

Compatibilità: Principali marche Potenza calorifera: 2xAAA (non incluse)

CODICE 26641

#### TELECOMANDO UNIVERSALE PER STUFE A PELLET

Compatibilità: Principali marche 2xAAA (non incluse) Potenza calorifera: CODICE 26692

### IGIENIZZANTI



**3,**50

Abbatte istantaneamente i cattivi odori, sia organici che inorganici. Particolarmente indicato anche su condizionatori sia veicolari che civili



#### **IGIENIZZANTE SPRAY** PER CONDIZIONATORI

Contenuto: 400 ml CODICE 95282



Per climatizzatori civili, split, autovetture e filtri Svolge anche un'azione deo-rinfrescante dell'aria

#### **IGIENIZZANTE SPRAY FULCRON**

Contenuto: 400 ml CODICE 47820



<sup>€</sup> 6.<sup>50</sup>

Abbatte istantaneamente i cattivi odori, sia organici che inorganici. Particolarmente indicato anche su condizionatori sia veicolari che civili

#### **IGIENIZZANTE SPRAY FULCRON**

Contenuto: 400 ml CODICE 46428



4,90

Con schiuma attiva, adatto per la detersione di unità interne ed esterne di climatizzatori in ambienti domestici e professionali. Idoneo nei piani HACCP

#### **PULITORE IN SCHIUMA FULCRON**

Contenuto: 500 ml 46427 CODICE

### **RIG N 30**

€ **139.**00

Modello industriale. Potenza regolabile. Con ventola. Accensione piezoelettrica. Motore con protezione termica. Termostato di sovratemperatura. Struttura robusta e molto resistente. Completo di tubo da 1,5 mt. e regolatore.



MAUKEK	RISCALDATURE A GAS GPL
DATI TECNICI	
Dimensioni:	45 x 22 x 37H cm
Potenza:	18 - 30 kw
Consumi:	1,3 - 2,18 kg/h
Peso:	6,7 kg
CODICE	84294

### **REVERA** INFRA

€ **99.**00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Nb: fornita senza regolatore di pressione e bombola

MAURER	STUFA A GAS GPL
DATI TECNICI	
Dimensioni: Potenza calorifera: Consumi: Peso:	36 x 41 x 72H cm 4,2 kw 305 g/h 8 kg
CODICE	83291



### SICAR EURO 90 INFRA

€**149,**00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Kit di collegamento bombola.

#### STUFA A GAS GPL

D A	TI	T	_	n	III	0	
11/		- 1	ы		NΠ	ш	

40,5 x 44,5 x 77H cm Dimensioni: Potenza calorifera: 4,2 kw 305 g/h Consumi: Peso: 15 kg CODICE 23668





# KIMOLOS INFRA (ventilata)

€**145,**00

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Turbo ventola (aria fredda). Sistema rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti.

STUFA A GAS GPL
36 x 42 x 72H cm 4,2 kw 305 g/h 11 kg
84287

Nb: fornita senza regolatore di pressione e bombola



### S1 INFRA METANO



<sup>€</sup>139,00

Interruttore luminoso a tre posizioni. Attacco a parete. Piedini di appoggio per pavimento. Valvola di sicurezza. Pressione 20 mbar. Colore grigio. Accensione piezo.

#### STUFA INFRAROSSI METANO

#### DATI TECNICI

CODICE

Dimensioni: 42 x 12 x 64H cm. 1.6 - 2.8 - 4.2 kw Potenza calorifera: 0,40 0,28 0,15 mt<sup>3</sup>/h Consumi: Volume riscaldato 100 m<sup>3</sup> Peso: 6,5 kg

20516



# S1 TURBO INFRA METANO (ventilata)





Interruttore luminoso a tre posizioni. Attacco a parete. Piedini di appoggio per pavimento. Valvola di sicurezza. Pressione 20 mbar. Colore grigio. Accensione piezo.

#### STUFA INFRAROSSI METANO VENTILATA

#### DATI TECNICI

Dimensioni: 42 x 12 x 64H cm. 1.6 - 2.8 - 4.2 kw Potenza calorifera: 0,40 0,28 0,15 mt3/h Consumi: Volume riscaldato 100 m<sup>3</sup> Peso: 7,5 kg CODICE 20517



CE

### **ZANTE II**

#### Esclusivamente per uso esterno. Utilizza solo gas butano, propano o GPL. În acciaio verniciato nero. Ideale su terrazzi e giardini. Trasportabile con ruote. Alloggiamento bombola gas. Schermo parafiamma in acciaio inox. Emissione di calore da riflettore. Manopola multicomando ad accensione diretta. Accensione piezoelettrica. Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento. N.B. Fornita senza regolatore di pressione, ruote di trasporto e bombola

### **KUNE**

Esclusivamente per uso esterno. Utilizza solo gas butano, propano o miscele di gas. In acciaio verniciato nero. Trasportabile con ruote. Alloggiamento bombola gas. Schermo parafiamma in vetro e acciaio inox. Emissione di calore da riflettore. Manopola multicomando ad accensione diretta.

Accensione piezoelettrica. Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento. Norme CE 0359-20

N.B. Fornita senza regolatore di pressione e bombola



### PATIO PIRAMIDE

Esclusivamente per uso esterno. Utilizza gas butano, propano, In acciaio verniciato antracite. Trasportabile con ruote. Alloggiamento bombola gas. Schermo parafiamma in vetro e acciaio inox. Emissione di calore da riflettore.

Manopola multicomando ad accensione diretta. Accensione piezoelettrica.

Sensore antiribaltamento Norme CE Direttiva Europea 2016/426 EC N.B. Fornita senza regolatore di pressione e bombola



155,<sup>00</sup>

MAUREF	<b>?</b>
1.11/101/11	•

STUFA A GAS GPL

DATI	TECMI	CI
HAH	TEL.NI	L.I

15 kg
28 ÷ 50 mbar
20 ÷ 30 mt <sup>2</sup>
870 g/h
13 kw
221 cm

€ **259,**00

### MAURER

STUFA A GAS GPL

#### DATI TECNICI

Peso: 17 kg
-------------

CODICE 900158

### *399,00*

#### STUFA A GAS GPL

#### DATI TECNICI

Altezza: Potenza calorifera: Consumi: Superficie irraggiamento: Peso:	227 cm 5÷13 kw 955 g/h 25 mt <sup>2</sup> 25 kg

CODICE 71611

### KFC-S24

Serbatoio interno 4,2 lt. accensione piezoelettrico. Manometro indicatore di livello del combustibile. Autonomia 18 ore. Con display temperatura ambiente, protezione per surriscaldamento e si spegne in caso di urto involontario

119,<sup>00</sup>

#### STUFA A COMBUSTIBILE CON STOPPINO

CODICE	71540
Peso:	6,3 kg
Consumi:	0,23 lt/h
Potenza calorifera:	2,4 kw
Dimensioni:	42 x 31 x 52H cm
DATI TECNICI	



### **DAINICHI 307**

Serbatoio: 5 lt. funzione ECO. Programmazione settimanale. Top freddo per evitare scottature. Autonomia: 16÷36 ore. Con pompetta manuale. Produzione giapponese.

**269,**00

#### STUFA A COMBUSTIBILE **ELETTRONICA VENTILATA**

#### DATI TECNICI

37 x 30 x 43H cm Dimensioni: Potenza calorifera: 1,08 - 3,1 kw 0,11÷0,32 lt/h Consumi: Peso: 7,7 kg 71541 CODICE



# **ACCESSORI** per gas



In ottone. Taratura regolabile. Bassa pressione

CE TIPO	CODICE
REGOLATORE GAS	MAURER



In ottone. Taratura fissa. Bassa pressione.

CODICE	TIPO	
21311	Orizzontale	



In ottone. Senza manometro. Alta pressione.

MAURER	REGOLATORE GAS
CODICE	TIP0
51579	Verticale



In acciaio nichelato

MAURER	CHIAVE PER Bombola gas
CODICE	MISURA
83577	25 mm



In ottone. Per tubo gas. Attacco a 3 vie.

MAURER	RACCORDO TUBO GAS
CODICE	TIP0
55540	3 vie



In ottone. Per tubo gas gpl. A 120°. Attacco a 3 vie.

RACCORD	O TUBO GAS GPL
CODICE	MISURA
25968	Ø10 mm.



In ottone. Per bombole gas. Con dado da 25 mm. Completo di guarnizioni regolatore e bombola gas gpl. Conf. 100 pz.

MAURER	RACCORDO PER Bombola gas
CODICE	MISURA
55541	25 mm.



In cuoio. Per una perfetta tenuta di attacco fra

GUARNIZIONE	PER REGOLATORE GAS
CODICE	MISURA
28858	17x10x2 mm.



In zama - Portagomma a 90°

PORT!	PORTAGOMMA A GOMITO PER GPL Femmina	
CODICE	FILETTO	
25975	Ø10 GPL 1/2" F	



In zama - Portagomma a 90°

	GOMMA A GOMITO PER METANO FEMMINA
25976	FILETTO  Ø14 metano 1/2" F
237/0	Ø14 metano 1/2 F



In zama - Portagomma a 90°

PORTAGOMMA A GOMITO PER GPL Maschio



Raccordo maschio/maschio in ottone.

RAC	CORDO PER	TUBI GAS
CODICE	USCITA	ATTACCO
25972	G 1/4"	W20x1/4" SX
25973	G 3/8"	W20x1/4" SX



In ottone sbiancato. Attacco filettato.

COII		
	INETTO SFERA GAS	RUB
(	ATTACCO	CODICE
2	M 1/2" - 1/2"	23728



In ottone sbiancato. Attacco filettato. Con portagomma. Norme UNI CIG.

RUBIN	ETTO SFERA GAS
CODICE	ATTACCO
23727	M 1/2"



KIT 5 UGELLI PER CUCINA A GAS	
CODICE	TIP0
30088	Gas GPL
30089	Gas Metano

# **ACCESSORI** per il gas



Tubo flessibile per gas a norma UNI EN 14800. Pressione max 6 bar.

 $\epsilon$ 

MAURER	TUBO GAS METANO
CODICE	LUNGHEZZA
93103	100 cm - 1/2" FF <sup>€</sup> <b>9,90</b>
93104	150 cm - 1/2" FF € <b>11,90</b>
93105	200 cm - 1/2" FF € <b>14,90</b>
18360	300 cm - 1/2" FF € <b>17,90</b>
18361	400 cm - 1/2" FF <sup>€</sup> <b>21,90</b>



In gomma. Norme IMQ UNI GIG 7140/93.

T	UBO GAS GPL	
CODICE	TIP0	MISURA
24585	Liquido	8x13 mm



In gomma. Norme IMQ UNI GIG 7140/72.

24600	Metano	13x20 mm
CODICE	TIP0	MISURA
T	JBO GAS MET/	ANO



Idonea per l'apertura di cassette per contatori gas, Enel, acqua etc.

por contactor gao, znot, acqua cto.	
MAURER	CHIAVE UNIVERSALE CONTATORI
CODICE	TIP0
88135	4 profili



In lamiera di ferro zincata. Completa di chiavistello di chiusura.

CASSETTA CONTATORE GAS			
CODICE	DIMENSIONE		
21758	35 x 45H cm		
21749	30 x 50H cm		



In lamiera di ferro zincata. Completa di chiavistello di chiusura.

CDUDTELL U CUNTATUDE GAC

SPURIELLU CUNTATURE DAS		
CODICE	DIMENSIONE	
21759	35 x 45H cm	
21750	35 x 50H cm	
21756	40 x 50H cm	



In lamiera di ferro verniciata colore avorio. Completa di chiavistello di chiusura.

SPORTELLO CONTATORE GAS		
CODICE	DIMENSIONE	
21762	35 x 45H cm	
21763	40 x 50H cm	



In lamiera di ferro. Completa di chiavistello di chiusura.

SPURIELLU CUNIATURE ACQUA			
CODICE	DIMENSIONE	FINITURA	
21760	35,5 x 25,6 cm	zincato	
21761	35 x 25 cm	avorio	
20823	50 x 40 cm	avorio	

### RILEVATORI ambientali

40 x 50H cm



€**9,**90

21757

Rilevatore fotoelettrico. Alimentazione a batteria 9V (incl.). Flash rosso di attivazione allarme. Allarme a 85 db (a 3 mt.). Pulsante test.

MAURER	RILEVATORE DI FUMO
CODICE	ALIMENTAZIONE
96157	Batteria 9 Volt



€ **19,**00

Il rilevatore raccoglie, analizza e valuta continuamente l'aria nell'ambiente. Quando viene rilevata una vera perdita di gas, il rilevatore accende immediatamente la luce rossa di allarme e attiva il cicalino

MAURER	RILEVATORE Gas GPL
CODICE	ALIMENTAZIONE
900209	230 Volt



**€27,**90

Rileva la presenza di gas metano e GPL, avvisando tramite un segnale acustico (sirena da 85 dB) e visivo. Dotato di pulsante TEST

RILEVATORE GAS GPL-METANO			
CODICE	ALIMENTAZIONE		
10393	230 Volt		



€**26,**90

Sensore elettrochimico. Display digitale. Intensità allarme 85 dB a 1 metro Certificato EN 50291-1:2018

MAURER	RILEVATORE Mon. Carbonio	
CODICE	ALIMENTAZIONE	
96161	Batt. 3xAA 1,5V	

# TUBI LINEA STANDARD acciaio porcellanato

 $C \in$ 



#### TUBI DRITTI In lamiera porcellanata. DoP n°1 classic

Col. bianco-marrone-nero-nero opaco

mis. Ø8x50 - Ø8x100 cm

mis. Ø10x25 - Ø10x50 - Ø10x100 cm

mis. Ø12x25 - Ø12x50 - Ø12x100 cm mis. Ø13x25 - Ø13x50 - Ø13x100 cm

mis. Ø14x50 - Ø14x100 cm

mis. Ø15x25 - Ø15x50 - Ø15x100 cm

col. bianco - cod. 51537 ÷ 25676

col. marrone - cod. 51545 ÷ 52052

col. nero - cod. 26001÷52209

col. nero op. - cod. 25981÷24148



#### a partire da 6,90

#### TUBI FLESSIBILI In alluminio estensibile.

UNI 10640

Col. alluminio-bianco. Lunghezza 3 mt.

mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm col allum. cod. 51532÷51534 col bianco cod. 51526÷51528



### €**12,**90

### RACCORDO M-M

TUBI FLESSIBILI Zincato per tubi flessibili in alluminio Col. alluminio.

mis. Ø 13 cm

cod. 21361





#### a partire da €**15.**00

#### **FUMAIOLO FISSO**

In lamiera porcellanata. UNI 10640.

Col. marrone-nero opaco.

mis. Ø12 - Ø15 cm

col. marrone - cod. 25662

col. nero op. - cod. 26009-26010

#### **DIFFUSORI 8 ELEMENTI PER TUBI**

In lamiera porcellanata. UNI 10640

Col. bianco-marrone

mis. Ø12x50 cm

col. bianco - cod. 51593

col. marrone - cod. 51594



#### a partire da € 6,90

#### RIDUZIONI PER TUBI

In lamiera porcellanata. DoP n°1 classic.

Col. bianco-marrone-nero-nero plus

mis. Ø10-8 - Ø12-8 cm mis. Ø12-10 - Ø13-10 cm

mis. Ø13-12 - Ø13-10 cm

col. bianco - cod. 51601÷25814

col. marrone - cod. 51604 ÷ 24127

- cod. 25312÷24126 col nero

col. nero plus- cod. 25336



### €**8,**50

### MAGGIORAZIONI

PER TUBI

In lamiera porcellanata. DoP n°1 classic.

Col. bianco-marrone mis. Ø8-10 - Ø10-12 cm

col. bianco - cod. 51438

col. marrone - cod. 51439-51441



a partire da

UNI 10640.

Col. marrone

mis. Ø10 - Ø12 cm

cod. 25665-25667

€**25,**90

FUMAIOLO AD "H"

In lamiera porcellanata.

### €16,<sup>50</sup>

#### RACCORDI A "T" PER TUBI

In lamiera porcellanata. DoP n°1 classic.

Col. bianco-marrone

mis. Ø10 - Ø12 cm

col. bianco - cod. 25664

col. marrone - cod. 25666-25668



#### a partire da €**12,**50

#### **GOMITI A 45° PER TUBI**

In lamiera porcellanata. DoP n°1 classic.

Col. bianco-marrone-nero nero opaco

mis. Ø12 - Ø13 - Ø14 cm

col. bianco - cod. 26011-25908 col. marrone - cod. 26015-30333

col. nero - cod. 26012 col. nero op. - cod. 26013÷24153 a partire da € **11.**50

#### GOMITI A 90° PER TUBI

In lamiera porcellanata. DoP n°1 classic.

Col. bianco-marrone-nero nero opaco

mis. Ø 8 - Ø10 - Ø12 cm

mis. Ø13 - Ø14 - Ø15 cm

col. bianco - cod. 51429 ÷ 25682

col. marrone - cod. 51433 ÷ 52041 col. nero - cod. 26006÷25669

col. nero op. - cod. 25989 ÷ 24152



#### **SERRANDOLA**

In lamiera zincata. UNI 10640

mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm cod. 25673 - 25674 - 25675



### PER TUBO STUFA

A raggiera. UNI 10640 Col. bianco-nero-marrone

mis. Ø8÷12 cm

col nero

col. bianco cod. 51700 col. marrone cod. 51701 cod. 25937



**COLLARI PER TUBI** Regolabile con asta di acciaio e tassello in gomma. UNI 10640

Col. bianco-nero-marrone

mis. Ø8÷12 cm mis. Ø13÷18 cm cod. 51698-51699-25936



#### ROSONE CON COPERCHIO PER TUBI In lamiera porcellanata.

DoP n°1 classic Col. bianco-marrone

mis. Ø8 - Ø10 - Ø12 cm col. bianco - cod. 51607÷51609 col. marrone - cod. 51882- 51883



# TUBI LINEA PELLET acciaio inox nero – 1 mm

#### TUBI

In acciaio inox verniciato nero. EN 1856-2:2009 mis. Ø12x100 cm cod. 29544

**28.**90



#### **GOMITO 90°** In acciaio inox verniciato nero.

EN 1856-2:2009 mis. Ø12 mm cod. 29546



#### **FUMAIOLO ANTIVENTO**

In acciaio inox verniciato nero. EN 1856-2:2009

mis. Ø8 cm mis. Ø12 cm cod. 29338-29548

a partire da



#### **GUARNIZIONE**

In silicone nero. EN 1856-2:2009 mis. Ø120 mm cod. 29551



#### **TAPPO ANTICONDENSA**

In acciaio inox verniciato nero. EN 1856-2:2009

mis. Ø12 cm cod. 29549



### TUBI LINEA PELLET acciaio inox - 5/10

TURI

In acciaio inox 304. EN 1856-2:2009

mis. Ø12x50 cm mis. Ø12x100 cm cod. 29553-29552



**GOMITO 90°** 

In acciaio inox 304. EN 1856-2:2009 mis. Ø12 mm

cod. 29554



#### TAPPO CHIUSO

In acciaio inox 304. EN 1856-2:2009

mis. 3/4" cod. 29550



**€1,90** 

#### **FUMAIOLO ANTIVENTO**

In acciaio inox 304. EN 1856-2:2009

mis. Ø12 cm cod. 29556





mis. Ø8 cm cod. 35599



#### **TAPPO APERTO ANTICONDENSA**

In acciaio inox 304 EN 1856-2:2009

mis. Ø12 cm cod. 29557



CE

# TUBI LINEA PELLET acciaio porcellanato - 7/10

#### **TUBI STUFA**

In lamiera verniciata. Col. nero mis. Ø8x25 cm - Ø8x50 cm mis. Ø8x100 cm - Ø10x50 cm mis. Ø10x100 cm

a partire da

cod. 25930 ÷ 26603

#### INVERTITORE **CONDENSA**

In lamiera verniciata. Col. nero.



**€14.**90

#### GOMITI 90° In lamiera verniciata. Col. nero

mis. Ø8 cm mis. Ø10 cm cod. 25933-26605

a partire da

#### **TAPPO CIECO** PER TUBO

In lamiera verniciata. Col. nero. (Guarnizione

non inclusa) mis. Ø8 cm cod. 25548

#### GOMITI 45° In lamiera

verniciata. Col. nero

mis. Ø8 cm mis. Ø10 cm cod. 25966-26607

a partire da

### **ROSONE CON INNESTO**

In lamiera verniciata. Col. nero

mis. Ø8 cm cod. 29558

**€47,**00

#### **FUMAIOLO FISSO** In lamiera verniciata. Altezza 21 cm.

Col. nero mis. Ø8x21 cm cod. 26008

**39.**90



#### **COLLARI PER TUBI**

In acciaio verniciato. Col. nero - nero opaco. Con tassello in nylon.

mis. Ø8 cm a partire da

mis. Ø10 cm € **4.50** 

cod. 29559-26878 a partire da cod. 26071-26073 **€14.**90

#### RACCORDI "T" In lamiera verniciata. Con coperchio amovibile.

Col. nero. mis. M/M Ø8 cm mis. F/F Ø8 cm mis. F/F Ø10 cm

cod. 25938-26664 cod. 25934





#### **GUARNIZIONE**

In gomma. Col. nero mis. Ø8 cm cod. 25939

In viton/silicone. Col. verde-nero mis. Ø8 - Ø10 cm

cod. 26069-26070

a partire da





# TUBI LINEA INOX per canna fumaria

**TUBI INOX** In acciaio inox.

mis. Ø 180x250 mm mis. Ø 180x500 mm mis. Ø 180x1000 mm mis. Ø 200x250 mm

mis. Ø 200x500 mm mis. Ø 200x1000 mm mis. Ø 250x250 mm mis. Ø 250x500 mm mis. Ø 250x1000 mm

cod. 23090÷23096



MAGGIORAZIONI In acciaio inox. mis. Ø 180/200 mm cod. 23114

**€23,**90



RIDUZIONI In acciaio inox. mis. Ø 200/180 mm mis. Ø 250/200 mm cod. 23115-23117

**29.**00



CE

**GOMITI 45°** In acciaio inox.

mis. Ø 180 mm mis. Ø 200 mm

mis. Ø 250 mm cod. 23093 ÷ 23097

a partire da **€14**,90



mis. Ø 180 mm

mis. Ø 200 mm

mis. Ø 250 mm

**GOMITI 90°** In acciaio inox.

mis. Ø 180 mm mis. Ø 200 mm cod. 23094-23096

a partire da **€29.**90



**FUMAIOLI FISSI CINESINO** 

In acciaio inox. mis. Ø 180 mm

mis. Ø 200 mm mis. Ø 250 mm

cod. 23108 ÷ 23110

a partire da *17,90* 



**COMIGNOLO ANTIVENTO BASE CIRCOLARE** 

In acciaio inox 304.

mis. Ø 80 mm mis. Ø 120 mm cod. 22398-22400

a partire da **€24.**90



COLLARI In acciaio inox.

mis. Ø 180 mm mis. Ø 200 mm mis. Ø 250 mm cod. 26646 ÷ 26649

a partire da 4.50



mis. Ø 180 mm mis. Ø 200 mm mis. Ø 250 mm

cod. 26643 ÷ 26445 a partire da **€2,**50



# TESTE RADIANTI, COMIGNOLI acciaio inox

TESTE RADIANTI BASE TONDA Acciaio inox 304.

Con 2 cuscinetti a bagno d'olio.

mis. Ø 80 mm mis. Ø 100 mm mis. Ø 120 mm mis. Ø 150 mm

mis. Ø 160 mm mis. Ø 180 mm mis. Ø 200 mm

mis. Ø 250 mm mis. Ø 300 mm cod. 25799 ÷ 26273

a partire da €**37,**90



**TESTE RADIANTI BASE QUADRA** 

Acciaio inox 304. Con 2 cuscinetti a bagno d'olio.

mis. 220x220 mm mis. 270x270 mm mis. 320x320 mm mis. 370x370 mm

mis. 420x420 mm cod. 53462÷53466

a partire da €**57,**00



**FUMAIOLO FISSO BASE TONDA** Acciaio zincato. Base ad incastro. mis. Ø 130 mm

cod. 25811



### **GRIGLIE** di aerazione



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA SOVRAPPOSTA			
DIMENSIONE			
150 x 200 mm			
120 x 360 mm			
150 x 380 mm			
230 x 230 mm			
230 x 630 mm			



In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso.

Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

LA VENTILAZIONE	GRIGLIA DA INCASSO		
CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASS	0
50580	Ø 96 mm	80 mm	<b>€2,70</b>
50581	Ø 120 mm	100 mm	<b>€2,90</b>
51825	Ø 150 mm	120 mm	<b>€3,00</b>



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA DA INCASSO			
CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO	
25699	Ø 80 mm	Ø 60 mm	
25705	Ø 100 mm	Ø 80 mm	
25706	Ø 120 mm	Ø 100 mm	
25719	Ø 150 mm	Ø 120 mm	
25809	Ø 160 mm	Ø 140 mm	



In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso.

Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

LA VENTILAZIONE	GRIGLIA DA INCASSO Con Molla		
CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO	
25708	Ø 106 mm	40 ÷ 80 mm	<b>€3,20</b>
51826	Ø 135 mm	80 ÷ 125 mm	<b>€4,00</b>
53444	Ø 175 mm	125 ÷ 160 mm	<b>€ 5, 50</b>
25702	Ø 235 mm	165 ÷ 205 mm	€ <b>7,50</b>
25703	Ø 270 mm	220 ÷ 260 mm	<b>€15,90</b>



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIG	LIA DA INCASSO (	CON MOLLA
CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25723	Ø 90 mm	Ø 55 ÷ 85 mm
25727	Ø 148 mm	Ø 80 ÷ 125 mm
25784	Ø 185 mm	Ø 120 ÷ 160 mm
25785	Ø 225 mm	Ø 140 ÷ 200 mm




In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

LA VENTILAZIONE	GRIGLIA SOVR	APPOSTA
CODICE	DIMENSIONE	
50582	175 x 146 mm	<b>€3,70</b>
50583	204 x 230 mm	<b>€4,50</b>
25704	227 x 227 mm	<b>€5,50</b>



In ABS colore rame. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

LA VENTILAZIONE		DA INCASSO Molla
CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25954	Ø 145 mm	80 ÷ 125 mm



**€8.**90

In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità. Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

25709	370 x 130 mm	336 x 96 mm
CODICE	DIM. TOTALE	INCASS0
LA VENTILAZIONE	GRIGLIA DA	INCASSO



a partire da € **8,**90

In ABS-Similvetro. Con ventola. Sistema di chiusura e apertura regolabile tramite cordicella.

LA VENTILAZIONE	AERATORE PER FINESTRA
CODICE	Ø TOTALE
25680	Ø 120 mm
25681	Ø 160 mm
25686	Ø 200 mm





 MAURER
 ASPIRATORE ELICOIDALE

 CODICE
 POTENZA PORTATA Ø FORO

 50958
 13 Watt 98 m²/h. 100 mm.

 50966
 16 Watt 138 m²/h. 120 mm.

 $C \in$ 

### **DEUMIDIFICATORI** ambientali







Deumidificatore a cristalli attivi.
Ideale per: cantina, taverna, garage.
Ricarica da 450 gr.

	ARIASANA RICARICA
CODICE	CONFEZIONE
23251	Ricarica classica 450 gr.
23201	Ricarica lavanda 450 gr.



CODICE

23296

22319

AIR MAX RICARICA MANGIAUMIDITA

Ricarica neutra 1350 gr

Ricarica lavanda 1350 gr

CONFEZIONE



Converte l'umidità in soluzione salina. Fino a 6 mesi di durata. Tecnologia 2in1: antiumidità, antiodore.

#### ARIASANA RICARICA AERO 360° CODICE CONFEZIONE 23202 Ricarica inodore 2 x 450 gr. 23203 Ricarica lavanda 2 x 450 gr.



### *11.*50

Kit assorbiumidità per tab ricaricabile ultracompatto, velocità di assorbimento e durata. Inclusa ricarica da 300 gr.

#### ARIASANA POWERTAB ARMONIA

55083	deumidificatore+ric. 300 gr.
CODICE	CONFEZIONE



Ricarica assorbiumidità in tab profumata. Tecnologia 3in1: autiumidità, antiodore, profumata.

### ARIASANA POWERTAB MICRO Ricarica

CODICE	CONFEZIONE
55084	Ric. lavanda 300 gr.



**€6.90** 

**€7,50** 

€ **10.**90

Kit assorbiumidità dalle dimensioni ridotte. Il Kit comprende una busta sali inodore 450gr - Ricaricabile con le ricariche Ariasana, sia in busta che in Tab 450gr

#### ARIASANA KIT MINI

25551	deumidificatore+ric. 450 gr.
CODICE	CONFEZIONE

Ariasana ASSORBIUMIDITA



Attira e cattura l'umidità presente nell'aria attraverso la speciale membrana traspirante che assorbe il vapore acqueo ed impedisce qualsiasi fuoriuscita di liquido anche in caso di capovolgimento della vaschetta. Funziona senza corrente elettrica. Prodotto ecologico.

#### SANIDRY TRAY VASCHETTA

23298	Vaschetta neutra 250 gr.
CODICE	CONFEZIONE



### **19.**00

CODICE 25517

Ricarica 4 x tab Mangiaumidità: neutra (2x450g) e lavanda (2x450g) - 1 Vortex Air Max

deumidificatore+4 ricariche
CONFEZIONE
AIR MAX VASCHETTA + 4 TAB



14,90

Kit Assorbiumidità, efficiente, maneggevole e adatto a tutti gli ambienti di circa 55 m³, per la tua casa, il garage ed il camper. E' dotato di una chiusura di sicurezza e di un tappo di svuotamento. Inclusa ricarica da 450 gr.

ARIASANA AERO 360°		
CODICE	CONFEZIONE	
23254	deumidificatore+ric. 450 gr.	



Kit assorbiumidità ideale per gli ambienti molto umidi e per quelli che rimangono chiusi a lungo. È adatto per ambienti fino a 40 m³. Contiene 2 ricariche di cristalli ad alto assorbimento da 450 gr.

#### KIT ARIASANA STOP UMIDITA'

23250	deumidificatore+2 ric. 450 gr.
CODICE	CONFEZIONE

# **ACCESSORI** per caminetti



Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 10 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. Verniciatura nera. 5 pz.

#### SET CAMINETTO - GUBBIO



### **€28,**90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm.
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Verniciatura nera. 5 pz.

#### SET CAMINETTO - VETRALLA

ALTEZZA



#### **€29.**90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. Verniciatura nera. 5 pz.

#### SET CAMINETTO - ORVINO

 $\epsilon$ 



Struttura in ferro tondo verniciato da 12 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. I manici sono in legno lucido. Verniciatura nera. 5 pz.

#### SET CAMINETTO - BRUNICO

CODICE	ALTEZZA
29524	650 mm



#### **€29**,90

Attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm. Set composto da: cestino, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. Cestino esagonale da Ø19 cm. Verniciatura nera. 5 pz.

#### SET CAMINETTO - ORTE

29525	500 mm	
2/323	300 111111	
27323	300 IIIII	



In ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica nera. Direttive 93/68 CEE.

#### PINZA PER CAMINO

**(**E

29537	600 mm
CODICE	MISURA



In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

#### SPADINO PER CAMINO

(€

28516	550 mm
CODICE	MISURA



In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

#### SCOPETTA PER CAMINO

(€

28517	550 mm
CODICE	MISURA



In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

#### PALETTA PER CAMINO

 $C \in$ 

28515	550 mm	
CODICE	MISURA	



In metallo. Verniciatura a polvere epossidica grigia. Finitura martellata.

#### PALETTA PER CAMINO

 $C \in$ 

### PORTA LEGNA - PARASCINTILLE

 $C \in$ 



In ferro verniciato da 12 mm. Ideali per mantenere sollevati i ceppi di legna in combustione all'interno del camino. Pomelli in ottone Ø20 mm.

#### ALARI PORTALEGNA PER CAMINO AREZZO

29565	370 x 230 x 380H mm
CODICE	DIMENSIONE



Con 6 solide barre in ferro tondo verniciato da 12 mm. Ideale per sostenere grossi ceppi di legna all'interno del camino. Pomelli in ottone.

#### PORTALEGNA PER CAMINO CIRCEO

29564	460 x 350 x 160H mm
CODICE	DIMENSIONE



In ferro battuto nero opaco lavorato a mano. 4 pannelli sagomati ad arco, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano.

	PARASCINTI	LLE - ARCHI	
CODICE	DIMENSIONE	ANTE	
28637	950 x 500H mm	4	



In ferro tondo verniciato nero. Semplice e lineare. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.

#### PARASCINTILLE - VARNA

28519	1000 x 450H mm	3	
CODICE	DIMENSIONE	ANTE	



In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm.

#### PARASCINTILLE - LIONE

28513	1000 x 500H mm	3
CODICE	DIMENSIONE	ANTE



 $\epsilon$ 

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm

#### PARASCINTILLE - LIMOGES

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
29521	1100 x 600H mm	3



In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo e pomelli in ottone. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm

#### PARASCINTILLE - AMBURGO

CODICE	DIMENSIONE	ANT	Έ
29530	950 x 500H mm	3	<b>€49,</b> 90
29531	1050 x 500H mm	3	<b>€55,90</b>

# **BADILI** per neve e granaglie



Paletta in metallo zincato. Con manico in legno. Peso 700 gr.

### PALETTA CON MANICO

CODICE	MISURA
29359	450 mm



In polipropilene. Per raccogliere granaglie e neve. 100% materiale riclato. Senza manico.

BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE DIMENSIONE

82196 43 x 35 cm



In polipropilene. Per raccogliere neve e granaglie. Modello a cucchiaio. Senza manico.

BADILE PER	R NEVE-GRANAGLIE
000105	BULLENIOUSUE

40420	37 x 41 cm
CODICE	DIMENSIONE



In alluminio. Per raccogliere granaglie e neve. Spalla curva. Senza manico. 600 gr.

MAURER	BADILE PER Neve-granaglie
CODICE	DIMENSIONE
94002	33 x 40,5 cm

**TUTTO PER IL FUOCO** 



MADE IN USA, da puro legno di conifere. 100% abete. Bassissimo livello di cenere. Alto potere calorico. EN PLUS A1

#### PELLET DI ABETE 100% ALTA QUALITÀ

 CODICE
 CONTENUTO

 29750
 15 kg



Pronto all'uso, ecologico al 100%. Legna italiana di quercia, faggio e leccio. Soggetta al calo di peso.

> LEGNA DA ARDERE 100% Latifoglie

> > M20

P30

20726

20 kg (origine)

DATI TECNICI

Umidità:

Peso:

CODICE

Pezzatura:

Pronto all'uso, ecologico al 100%. Legna di latifoglia spaccata a mano. Sacco in rete.

#### LEGNA DA ARDERE 100% Latifoglie

#### DATI TECNICI



Pronto all'uso, ecologico al 100%. Assolutamente non pericolosi. Prodotto essiccato. Sacco in rete.

# LEGNETTI ACCENDIFUOCO 100% ABETE

#### DATI TECNICI



**€4,**99

Ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura naturale. E' utilizzabile in qualsiasi stufa e caldaia a legna, in forni da pane e da pizzeria.

### TRONCHETTO IN



€**3,**90

Prodotto con segatura pressata con l'aggiunta di paraffina minerale. Produce una fiamma colorata e luminosa.

#### TRONCHETTO "FIBRA FLAME"

70730	950 gr.	> 2,5 ore
CODICE	PES0	DURATA



Prodotto economico che mantiene comunque alti gli standard di qualità.

#### COMBUSTIBILE UNIVERSALE

18 lt
CONTENUTO



Contiene eurodenaturante. Combustibile eco-compatibile per biocaminetti a bioetanolo.

#### BIOETANOLO "BIO SPRINT"

CODICE	CONT	ENUTO	CODICE
26363	1 lt	€ 3,49	71115
26366	5 lt.	<b>€13,90</b>	



Accendifuoco ecologico, inodore. Conforme alla norma DIN EN1860-3, FSC.

#### ACCENDIFUOCO ECOLOGICO

CODICE CONFEZIONE
CODICE CONFETIONE



Accendifuoco rapido, per camini, stufe e barbecue a legna o a carbone. Peso 220 q

#### ACCENDIFUOCO ECOLOGICO

71116 4	8 cubetti
CODICE C	ONTENUTO



€**3.**90

Accendifuoco naturale, inodore, composto da pagliette di lana di legna e cera. Non lascia residui.

82894	32 pagliette
CODICE	CONFEZIONE
papillon	ACCENDIFUOC



**€1,**70

Accendigrill ecologico. Durata min.10÷12 ca. Per stufe, caminetti e barbecue.

papillon	ACCENDIFUOCO
CODICE	CONFEZIONE
81764	32 pagliette



Composizione legno naturale e paraffina. Durata min.10÷12 ca. Prodotto FSC.

DIAVOLINA ACCENDIFUOCO

CODICE CONFEZIONE

100 cubetti

70749



Per accensioni pratiche e sicure. Confezione con etichetta richiudibi-

le per preservare il prodotto.

70745

DIAVOLINA ACCENDIFUOCO

CODICE CONFEZIONE

40 cubetti



Accendigrill ecologico. Non fa fumo, ne odore. Per barbecue e caminetti.

70746

DIAVOLINA	ACCENDIGRILL
CODICE	CONFEZIONE

24 cubetti

### **SCOVOLI**



a partire da € **4**,90

Con attacco filettato da 12 MA





a partire da
€ **7**,50

Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLI QUADRI	
CODICE	MISURA
23880	25x25 cm.
23881	30x30 cm.
23882	35x35 cm.
23883	40x40 cm.



Con attacco filettato da 12 MA

	0001021	I EN TODI	
CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
23860	Ø20 mm.	23865	Ø70 mm.
23875	Ø25 mm.	23866	Ø80 mm.
23861	Ø30 mm.	23867	Ø90 mm.
23862	Ø40 mm.	23868	Ø100 mm.
23863	Ø50 mm.	23869	Ø120 mm.
23864	Ø60 mm.		

SCOVOLI PER TIIR



Con attacco filettato da 12 MA

#### PROLUNGHE PER SCOVOLI

CODICE	MISURA	TIPO
23874	100 cm.	Con manico
23873	25 cm.	Flessibile

Con attacco filettato da 12 MA

#### SCOVOLO PER TUBI







Composto da: 6 aste in polipropilene di 1,40 mt. 1 molla flessibile di 20 cm. 1 scovolo tondo in acciaio attacco filettato da 12 MA.

#### SCOVOLO IN KIT

23899	840 cm - Ø 30 cm.	<b>€31,90</b>
53865	840 cm - Ø 25 cm	<b>€29,</b> 90
CODICE	DIMENSIONE	



Scovolo in kit per pulizia di tubi inox scarico fumi. 5 aste da 1,40 mt., 1 scovolo Ø 250 mm. con attacco filettato da 12 MA.

#### SCOVOLO IN KIT Per tubi inox

CODICE	DIMENSIONE
20997	700 cm - Ø 25 cm



Asta in polipropilene. Tubo flessibile. Attacco filettato da 12 MA

#### PROLUNGA PER SCOVOLO

CODIC	E DIMEN	DIMENSIONE	
54436	100 cm	€ <b>3,00</b>	
54438	200 cm.	<b>€4,50</b>	



**€26,**90

Scovolo tondo in nylon. 1 maniglia in plastica. 1 sonda in vetroresina Ø 80 mm.

#### SCOVOLO IN KIT CURVO PER TUBI INOX

CODICE	E DIMENSIONE	
10354	200 cm Ø80 mm.	



Kit per la pulizia della stufa a pellet comprende 1 scovolo tondo in nylon, 1 maniglia in plastica e 1 sonda in vetroresina per una lunghezza di 2 mt.

#### SCOVOLO IN KIT PER TUBI PELLET

cm - Ø 8 cm

### **SPAZZOLE** curve



Fili ondulati - Manico in ABS

MAURER	SPAZZOLE CON MANICO		
CODICE	TIPO FILO	SPESSORE	FIL0
86577	Ottone	Ø 0,3 mm.	<b>€ 3,20</b>
86531	Acciaio ottonato	Ø 0,3 mm.	<b>€ 1,50</b>
86531 86576	Acciaio ottonato Acciaio inox	Ø 0,3 mm. Ø 0,3 mm.	€ <b>1,</b> 50

# **ANTIFULIGGINE**



€ **10.**90

Contribuisce ad eliminare i depositi di fuliggine che si depositano sulle pareti interne del camino a causa del fuoco e del fumo. Contenuto 12 pz.

<b>PapMon</b>	TRONCHETTO Antifuliggine
CODICE	DURATA
94427	2 ore circa



Spazza chimicamente in pochi minuti qualunque camino. Previene gli incendi nei camini. Distrugge la fuliggine che si accumula nelle canne fumarie.

3.60

DIAVOLINA SPAZZACAMINO

CODICE CONFEZIONE

70747 270 gr



Pellet d'abete e faggio impastato con la polvere di pulizia antifuliggine. Agisce sui catrami sciogliendoli.

PELLET SPAZZASTUFA
--------------------

70738	1,5 kg
CODICE	CONFEZIONE

**ASPIRACENERE** elettrici

MOD. CINDEX

800 Watt

15 lt

83211

**€39,**00

Bidone in acciaio verniciato. Idoneo per aspirare cenere fredda o residui di materiale freddo da 🖪 camini, stufe, forni e barbecue.

Dotazione: 1 raccordo tubo di aspirazione, 1 tubo di aspirazione, 1 tubo flessibile,

1 cartuccia filtrante.

YAMATO

Capacità serbatoio:

DATI TECNICI

Potenza:

CODICE



#### RICAMBI PER CINDEX

CODICE	RICAMBIO	
51340	filtro Hepa	€ <b>10,</b> 90
97413	filtro Hepa	<b>€ 9,90</b>
51652	tubo flex	€ <b>17,</b> 90
900071	tubo flex+lancia	<b>€15,90</b>



Serbatoio in acciaio inox. Motore silenziato. Funzione: Aspirazione/Soffiaggio. Dotazione:

1 bocchetta di aspirazione piatta, 1 tubo prolunga rigido, 1 filtro lavabile.

YAMATO MOD. CINIX DATI TECNICI 800 Watt Potenza: Capacità serbatoio: 15 lt 3 kg Peso: CODICE 93740



filtro Hepa

tubo flex

solo tubo

R61413

R61414

81104

3.99

€ **13**,90

€ **19.**90

CE



Sol Pot

Tub Tub

Ser Filt

ORDLESS SYSTEM	CHIEDI AL TUO RIVENDITORE ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA MYX YAMATO	
tenza aspirazio bo aspirazione	ria e caricabatteria non inclu ine: 8 KPa. Ø36 mm x 1,2 mt.	YAMATO Sil.
	0 cm. ciaio verniciato nero. ro in tessuto ignifugo.	

**44,**00

YAMATO

Apparecchio per la pulizia di caminetti, stufe, barbecue. Serbatoio in acciaio inox da 18 lt. Doppia funzione: aspirazione, soffiaggio. Dotazione: 1 tubo aspirazione flessibile rivestito in Pvc, 1 bocchetta di aspirazione piatta, 1 tubo prolunga rigido



DATI TECNICI 1200 Watt Potenza: Capacità serbatoio: 18 lt CODICE 81017

MOD. CNX-L18

R61413	filtro Hepa	€	<b>3</b> ,99
R61414	tubo flessibile	€ 1	<b>13,</b> 90

### YAMATO

(SOLO CORPO)

DATI TECNICI

Potenza: 20 Volt (non inclusa) 15 lt Capacità serbatoio:

CODICE 80691

#### RICAMBI PER AV 15/20

CODICE RICAMBIO

€ **9.**90 97413 filtro Hepa **€12.90** 80930 filtro tessuto €**16.**90 80910 tubo flessibile

### DETERGENTI



MAURER

CODICE

83316

Detergente sgrassante per la pulizia dei vetri di caminetti e

Rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine.

750 ml



Pulisce a fondo i vetri di camini e stufe. Azione extra forte.

70748



Detergente per la pulizia e la manutenzione di: piastre, griglie e impianti di cottura.



Per la pulizia di forni domestici e professionali, griglie, fornelli, barbecue e teglie.



500 ml

DETERGENTE PER GRIGLIE E FORNI CODICE CONTENUTO 83441 750 ml



#### **DETERGENTE PER** GRIGLIE E FORNI FULCRON

47037	750 ml
CODICE	CONTENUTO



# TERMOMETRI da parete



Per la misurazione della temperatura in ambienti esterni.

Base in metallo. Senza mercurio.



MAURER	TERMOMETRO Da parete
CODICE	DIMENSIONE
84149	50 x 7 x 200H mm



Per la misurazione della temperatura in ambienti al chiuso. Base in legno. Senza mercurio.

MAURER

CODICE

84148



DIMENSIONE

35 x 8 x 146H mm

<b>€2,</b> 90
Per la misurazio

one della temperatura in ambienti al chiuso. Su base in legno di faggio.

MAURER

CODICE

95321



DIMENSIONE

40 x 10 x 200H mm

<b>€ 3,50</b>	
In materiale plastico Scala graduata. Supporto laterale pe su asta. Per determi quantità di precipita:	r il fissaggio nare la
MAURER	PLUVIOM

MAURER	PLUVIOMETRO
CODICE	DIMENSIONE
53610	280 x 84 mm.



9,90

Per misurare la temperatura istantanea e registrare il picco minimo-massimo dall'ultima misurazione.

Tasto per azzerare.

1 batteria AAA (non inclusa).



9,90

Visualizza la temperatura, l'umidità e il livello di comfort. 1 batteria tipo AAA (non inclusa).





84146

Orologio digitale con: data, temperatura, anno, settimana. Display LCD colorato. Intervallo di misurazione -20°C/+50°C. Precisione +/- 1°C tra 0°C e 50°C altrimenti +/-2°C.



126 x 75 x 20H mm.



Ampio display. Il tempo può essere impostato fino a 99 minuti e 59 secondi. Fissaggio con magnete, clip e piedistallo. Alimentazione 1 batteria tipo AAA (inclusa)

MAURER	TIMER DIGITALE
CODICE	DIMENSIONE
84153	84 x 69 x 26H mm.

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE
CODICE	DIMENSIONE
98465	54 x 200H mm.

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE
CODICE	DIMENSIONE
53613	90 x 12 x 80H mm.

### **TIMER**



Presa bipasso 2P+T 16A - Spina 16A Per carichi fino a 3500 watt. Programmazione 24 ore. Colore bianco

MAURER <sup>®</sup>	TIMER DIGITALE
CODICE	PRESA/SPINA
93111	Bipasso/16A

### **TERMOSTATI**



Testina termostatica universale. Temperatura regolabile 5 posizioni.

TESTINA TERMOSTATICA Universale	
CODICE	VALVOLA
27907	1/2"



€15,<sup>90</sup>

Termostato con sonda. Temperatura selezionabile da 5°C a 30°C.

TERMOSTATO MANUALE	
CODICE	TIP0
27265	Manuale

### SCALDACQUA elettrici

sopralavello € **89,**00 10 lt. sopralav. <sup>€</sup> 99,00 15 lt. sopralav. **€105,**00

30 lt. sopralav.



Anodo in magnesio di elevate dimensioni. Regolazione della temperatura con manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso. Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni. Pressione massima esercizio 8 bar. IP X.

SCALDACQUA CUCINA DATI TECNICI SOPRALAVELLO Capacità: 10 lt. 15 lt. 30 lt. Potenza: 1200 watt 1200 watt 1500 watt C Classe energetica: A A

71672

71673

*€123,00* 

By Ariston

Anodo magnesio di elevate dimensioni. Isolamento in poliuretano espanso. Termostato di sicurezza bipolare. Caldaia smaltata. Elevata quantità acqua calda miscelata. 15 litri in più di acqua calda a 40°C. Valvola sicurezza testata 8 bar. IP X3.

Fait	SCALDAC	QUA BAGNO
DATI TECNICI	VERTICALE 50	VERTICALE 80
Capacità: Potenza: Classe energetica:	50 lt. 1200 watt C	80 lt. 1200 watt C
CODICE	71674	71675

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere. Materiale: corpo: ottone. Rubinetto: POM. Leva: ABS. Bicchiere: policarbonato.

Soffiotto: EPDM. Temperatura di esercizio: -5°c +35°C

#### DOSATORE DI POLIFOSFATO

CODICE **ATTACCO** 

24120 posteriore con rubinetto

**€1,50** 

Per caldaie a condensazione. Ricarica universale polifosfato filtro acqua anti calcare

# CARTUCCIA DI POLIFOSFATO

CODICE	TIP0
24121	ricarica

**IDRAULICA** 

71670

CODICE



Serbatoi a membrana intercambiabile. Adatto ad istallazioni dirette sulla pompa. Fornito con membrana in EPDM. Temperatura max di esercizio di +99°C. Pressione di esercizio max 8 bar. Pressione di precarica 1,5 bar.



12,00 Membrana in gomma alimentare per vasi ad espansione.



Valvola a squadro termostatizzabile per radiatori. Attacco universale filettato maschio per tubo rame e multistrato



Detentore ad angolo per radiatori. Attacco universale filettato maschio per tubo rame e multistrato

#### VASO DI ESPANSIONE PER AUTOCLAVE

CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONE	ATTACCO
50872	24 lt.	Ø360 x 365H mm.	1"

### MEM CODIC

28310

IBRAI	NA PER VASO	VALVO	DLA A SQU <i>A</i>	ADRO
CE	TIP0	CODICE	ATTAC	CO
	AS 25	27903	3/8"	<b>€8,5</b>
		2700%	1/2"	<b>€Q 9</b>

DETENTOR	E A SQUADRO

CODICE	ATTA(	CCO
27905	3/8"	<b>€4,</b> 90
27906	1/2"	<b>€6,50</b>



29,90

Regolatore elettronico per elettropompa. Temperatura di esercizio 0-60°C. Protezione IP65

#### **REGOLATORE ELETTRONICO PC10**

27910	1,5 bar	
CODICE	PRESSIONE	



Contatore a lettura diretta Sisma Quadrante asciutto. Per acqua fredda.

#### **CONTATORE ACQUA**

21395	1/2"	_
CODICE	ATTACCO	_



In ottone cromato. Tipo pesante con volantino in plastica.

#### VALVOLINA DI SFIATO

CODICE	ATTA	CCO
27922	1/4"	<b>€0,90</b>
27923	3/8"	€ 1,40



Rosetta in polipropilene.



#### ROSETTA UNIVERSALE "MONDIAL"

CODICE	MISURA	FINITURA	
22237	interno Ø10÷16	Bianco	<b>€0,20</b>
22238	interno Ø10÷16	Cromato	<b>€0,50</b>

# SIGILLANTI alta temperatura



Resiste a umidità, gas, vapore e raggi UV. Conduttore termico ed elettrico. Ritardante di fiamma in DIN 4102 (classe B1) - UL 510A resistente alle temperature tra -40°C e +160°C

#### NASTRO ADESIVO ALTA TEMPERATURA CODICE **ROTOLO**

25 mt

22974



Adesivo refrattario per elementi a contatto con fiamme ed alte temperature fino a 1430°C.

CALOCEM		
CODICE	CONTENUTO	
47467	2,5 kg	



1500 GRADI

COLORE

Grigio scuro

fino a 1500°C.

MAURER

CODICE

91323

URER		
	<b>€7,</b> 90	
	Sigillante silico monocomponer resistente fino Contenuto 310	nte, a 250°.

MAURER

CODICE

88311

83520



COLORE

Rosso

Nero

Sigillante siliconico monocomponente, resistente da -70°C a +250°C. con punte di 300°C. Contenuto 310 ml.

SIL 400		
CODICE	COLORE	
26418	Nero	
25023	Bianco	
25024	Trasparente	

# **ISOLANTI TERMICI**



Pannello isolante in espanso di polistirolo estruso. Applicabile su pareti, sottoparati, sottolegno, ecc. Protegge dal freddo, dal caldo e dall'umidità.

PANNELLO DEPRON		
DIMENSIONE	SPESSORE	
80 x 125 cm	3 mm	
80 x 125 cm	6 mm	
80 x 125 cm	9 mm	
80 x 125 cm	12 mm	
	DIMENSIONE 80 x 125 cm 80 x 125 cm 80 x 125 cm	



Collante in dispersione acquosa appositamente studiato per l'applicazione dei pannelli in polistirolo Depron.

COLLA PER POLISTIROLO GLUTOLIN				
CODICE	CONTENUTO	RESA		
46398	1 kg	350 gr/m²		
46399	8 kg	350 gr/m²		



Adesivo poliuretanico applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati, con applicatore Genius Gun

46167	600 ml	Arancione	
CODICE	CONTENUTO	COLORE	
71525176 1 211 1 7111112221			

ANESIVO PER PANNELL



Per pistola - Rapida - Per fissare pannelli isolanti cartongesso e blocchi rettificati - Colore grigio - Temperatura di applicazione: +5°C/+25°C

### SCHIUMA POLIURETANICA ISOFORT PANNELLI E ISOLANTI B2 CODICE CONTENUTO COLORE

83504 750 ml Grigio



Sughero supercompresso in pannelli. Ideale per l'isolamento termico, acustico e antivibrazioni del pavimento in legno.

#### PANNELLO IN SUGHERO AGGLOMERATO "CORKPANEL"

CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE	
47256	50 x 100 cm	2 mm	<b>€3,50</b>
47257	50 x 100 cm	3 mm	<b>€4,90</b>



In fibre di poliestere. Filtra la polvere emessa dai radiatori proteggendo soffitti, pareti e tendaggi. Lavabile. Con due lati cuciti. Fornito di velcro adesivo per cappucci ai lati.

#### FILTRO COPRICALORIFERO CODICE DIMENSIONE 54078 15 x 200 cm



Pannello isolante termoriflettente in resina di polietilene accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente.

PANNEL	LO GEKO	REFLEX

E

### **PARAFREDDO**



Nastro espanso autoadesivo per porte e finestre. Colore Bianco. Per serramenti per abitazioni.

#### PARAFREDDO IN SPUGNA

CODICE	DIMENSIONE	ROT.
52431	10 x 6 mm	8 mt
23223	15 x 6 mm	4 mt
23224	20 x 6 mm	4 mt
53461	30 x 6 mm	4 mt



Nastro autoadesivo per il condizionamento e la refrigerazione. Colore nero. Per serramenti e carrozzeria.

#### PARAFREDDO IN GOMMA

CODICE	DIMENSIONE	ROT.
88199	15 x 5 mm	10 mt
88200	20 x 5 mm	10 mt
88201	30 x 5 mm	10 mt
23227	30 x 10 mm	5 mt



Nastro in gomma autoadesivo con profilo "E" oppure profilo "P". Lunghezza 6 mt.

#### PARAFREDDO GOMMA STRIP

CODICE	PROFILO	COLORE
54077	E	Bianco
52434	E	Marrone
88202	P	Bianco
88203	Р	Marrone



Guarnizione adesiva in pvc, lato pellicolato a vista, antiaderente. Particolarmente indicata per porte pesanti come blindate.

#### PARAFREDDO IN GOMMA PER PORTE BLINDATE

10729	15 x 10 mm	8 mt
CODICE	DIMENSIONE	ROT.

Salamino imbottito con trucioli di resina espansa Ø 60 mm. Lunghezza 115 cm.

#### SALAMINO PARAFREDDO

23230	Assortiti
CODICE	COLORE



Fascia flessibile e autoadesiva in PVC colorato con nastro di tenuta in velcro.

#### PARAFREDDO POLIFLEX

CODICE	COLORE	MISURA
23235	Bianco	1 mt
23236	Marrone	1 mt

Fascia rigida con viti di fissaggio in PVC colorato con spazzolino di tenuta.

#### PARAFREDDO PVC RIGIDO

CODICE	COLORE	MISU	RA
23226	Cristal	1 mt	<b>€2,90</b>
52489	Bianco	1 mt	<b>€2,50</b>
52490	Marrone	1 mt	<b>€2,50</b>



per porte blindate doppia protezione.

#### PARAFREDDO DOUBLE STOP XXXL PER PORTE BLINDATE

CODICE	MISURA	COLORE
10728	95 cm	Antracite



Parafreddo sottoporta doppia protezione.

### PARAFREDDO DOUBLE STOP

CODICE	MISURA	COLORE
26738	95 cm	Bianco
26739	95 cm	Marrone
26737	95 cm	Antracite

a partire da

# FILTRI per cappa



Filtro per cappe aspiranti da cucina. In fibre di poliestere

	FI	FILTRO CAPPA	
CODI	CE C	OLORE	MISURA
22312	Bi	ianco	60 x 40 cm
22311	Ві	ianco	80 x 40 cm
22313	Ві	ianco	100 x 40 cm
22310	Ві	ianco	rotolo 40 cm x 20 mt



Ai carboni attivi. Fibre di poliestere e polvere di carbone puro. Ideale per cappa da cucina, filtri per acquari, friggitrici ed auto.

#### FILTRO CAPPA AI CARBONI ATTIVI

22314	Nero	50 x 100 cm
CODICE	COLORE	MISURA

# **GUARNIZIONI** per stufe



Guarnizione in fibra di vetro resistente alle altissime temperature (550°C), per gli sportelli di forni, caminetti e stufe.

GUARNIZIONI PER STUFE			
CODICE	TIP0	MISURA	
26611	tondo	6 x 2,5 mt.	
26612	tondo	8 x 2,5 mt.	
26613	tondo	10 x 2,5 mt.	
26614	piatta autoadesiva	10 x 2,5 mt.	
26615	piatta autoadesiva	15 x 2,5 mt.	





presso il rivenditore

Il sistema dei codici di creazione e propriet della De Santis Nicola s.r.l.
I dati e le caratteristiche tecniche e i confezionamenti dei prodotti riportati sul presente
catalogo si intendono puramente indicativi.

La De Santis Nicola s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, le modifiche che riterr opportune ai confezionamenti e agli articoli illustrati nel presente catalogo. Prezzi consigliati al pubblico. I prezzi presenti sul catalogo sono comprensivi di IVA. In qualunque momento e senza alcun preavviso,

la De Santis Nicola S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi, anche nel caso in cui venga pubblicato un prezzo errato, per qualsiasi ragione (di stampa, umano...). Offerta valida fino ad esaurimento scorte.